

WOLF ECOTECH 0W20 D1 FE

WOLF E系全合成机油 0W20 SN/RC

规格标准：API SN/RC ILSAC GF-5

这款全合成润滑油采用精选的优质基础油加工而成，可为乘用车提供最佳的燃油经济性。得益于精选基础油和优质添加剂，可为发动机提供出色的保护，包括防止磨损和防止积碳生成。因为其低粘度系数设计，可全年使用，即使在冬季严寒的气温下也可使用。



容量	Wolf P/N	Wolf code
1L	8331640	16104
4L	8331749	16104
20L	8333545	16104
60L	8333644	16104
205L	8333743	16104

产品特点

Product feature

出色保护

Good protection

燃油经济性

Fuel efficiency

冷启动

Cold start

全方位保护发动机，能够保持发动机清洁

Fully protect the engine and keep it clean

卓越的燃油经济性和二氧化碳减排性能

Excellent fuel economy and carbon dioxide removal performance

拥有出色的低温流动性

Excellent low temperature fluidity

产品应用：

这款产品研发成果可以满足混合动力车辆更严苛的要求，燃油经济性和二氧化碳减排对此类车辆非常重要。它的性能可满足汽油乘用车的各项最新要求。

- 美国通用汽车 Dexos1™ Gen 2 认证
- 满足克莱斯勒 MS 6395 标准
- 满足福特 WSS-M2C945-A 和 WSS-M2C947-A 标准

规范标准		
API SN/RC	FORD WSS-M2C947-A	CHRYSLER MS 6395
FORD WSS-M2C945-A	GM dexos1™ Gen 2	ILSAC GF-5

测试数据			
测试项目	检测依据	单位	实测结果
密度 (15℃)	ASTM D4052	g/ml	0.849
运动粘度 (40℃)	ASTM D445	mm²/s	45.6
运动粘度 (100℃)	ASTM D445	mm²/s	8.69
粘度指数	ASTM D2270		173
总碱值	ASTM D2896	mg KOH/g	8.1
倾点	ASTM D6892	℃	-48
CCS 低温动力粘度 (-35℃)	ASTM D5293	mPa.s	5710
硫酸盐灰分	ASTM D874	Mass%	0.88
闪点	ASTM D92	℃	222